Dress With Whole Cut Sleeve - Sewing Pattern #4890

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.



AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito – 3 cm; orlo della manica – 2.0 cm, margine di cucitura lungo lo spacco – 2 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tessuto principale:
1. Manica dietro — 2 pezzi
2. Manica davanti — 2 pezzi
3. Colletto – 1 pezzo
4. Tasca – 2 pezzi

Tessuto principale 1:
1. Dietro - 2 pezzi

2. Davanti - 1 pezzo con piega

INSTRUCTIONS:

1. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla tacca per la cerniera fino alla tacca per l'apertura. Stirare aperti i margini di cucitura, stirando contemporaneamente lo spacchetto per la cerniera e lo spacchetto dell'orlo. Cucire la cerniera. Impunturare lo spacco dell'orlo a 0,1 cm dalla piega.

2. Cucire la manica posteriore al dietro, stirare i margini di cucitura verso la manica, sorfilare.

3. . Sorfilare i margini di cucitura. Cucire la manica anteriore al davanti, , stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.

4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire la cucitura della manica e la cucitura laterale in continuo, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

5. Piegare il colletto a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire gli angoli. Iniziare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata. Tagliare via gli angoli, girare al diritto e stirare. Cucire il colletto esterno nello scollo. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno all'interno e impunturare nella cucitura.

6. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e cucire con punti nascosti.

TECHNICAL DRAWING:

