4894 - Sewing Pattern #4894

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos .

Usted también necesitará: cremallera invisible; entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. – 3.0 cm; – 2 cm; margen de costura del dobladillo de la manga – 2 cm.



Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tela principal:
1. Central espalda superior – 2 piezas
2. Lateral espalda superior – 2 piezas
3. Lateral delantero superior – 2 piezas
4. Central delantero superior – 1 pieza en pliegue
5. Espalda inferior - 2 piezas
6. Delantero inferior - 2 piezas
7. Manga – 2 piezas

8. Vista del escote trasero - 2 piezas
9. Vista del escote delantero - 1 pieza

Tela principal 1:
1. Espalda inferior intern. - 2 piezas
2. Delantero inferior intern. - 1 pieza en pliegue

La entretela adhesiva:
1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCTIONS:

1. Aplique entretela adhesiva a las vistas.

2. , y rematar. , planchar la parte interior hacia el centro de las piezas. , planchar sobre el revés y pespuntear.

3. . , planchar la costura abierta, planchar la hendidura al mismo tiempo. . Pespuntear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue.

4. Coser la costura central en la espalda inferior desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior, haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda, planchar la costura abierta. .

5. , planchar las costuras hacia atrás y rematar. .

6. Coser la parte superior del vestido a la parte inferior del vestido, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la cremallera.

7. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Doblar la vista hacia el lado revés, enderezar, planchar. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de las costuras de los hombros, costura central trasera.

8. Coser la costura de la manga, rematar y planchar. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas, rematar y planchar.

9. Rematar el borde inferior del vestido y el borde inferior de las mangas, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas.

TECHNICAL DRAWING:

