Blouse With Belt - Sewing Pattern #4896

Recommendations on fabric: thick natural/mixed fabrics suitable for blouses.

You will also need: dress zipper.



Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance for hem of garment – 2 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tessuto principale 1:
1. Dietro – 2 pezzi
2. Davanti – 1 pezzo con piega
3. Cintura – 1 pezzo
4. Polsino – 2 pezzi

INSTRUCTIONS:

1. Cucire le pince sul davanti, se previsti dalla taglia. Stirare le parti interiori verso l'alto.

2. . Cucire la cucitura centrale dalla marcatura verso il basso. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.

3. Cucire le cuciture delle spalle e laterali. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.

4. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scalfo dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

5. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. , sorfilare e stirare.Piegare il polsino sul lato diritto e stirare.

6. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

7. Piegare la cintura a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire tre bordi, lasciando un'apertura per il rovesciamento. Tagliare via gli angoli, girare la cintura al diritto e stirare. Cucire chiusa l'apertura.

TECHNICAL DRAWING:

