4897 - Выкройка #4897

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per gonne naturali/misti adatti a gonne.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo – 4 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Gonna posteriore – 1 pezzo con piega
2. Gonna anteriore – 1 pezzo con piega
3. Carre dietro – 1 pezzo
4. Carré del davanti – 2 pezzi
5. Inserto davanti – 1 pezzo
6. Cintura – 1 pezzo
7. Passante Della Cintura – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Cintura – 1 pezzo

Инструкции:

1. .

2. . e imbastire insieme lungo il bordo superiore.

3. . Stirare il margine di cucitura verso l'alto e sorfilare. Fare una cucitura decorativa a 0.2 cm dalla cucitura.

4. . Stirare il margine di cucitura verso l'alto e sorfilare. Fare una cucitura decorativa a 0.2 cm dalla cucitura, incidendo il margine di cucitura all'angolo. Cucire l'inserto del davanti al capo. Stirare il margine di cucitura verso l'inserto e sorfilare. Fare una cucitura decorativa a 0.2 cm dalla cucitura.

5. Sorfilare separatamente i bordi laterali sinistri. Cucire la cucitura laterale sinistra dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Margini Di Cucitura шва stirare aperto. Cucire la cerniera. Cucire il bordo laterale destro, sorfilare e stirare aperto.

6. Rifinire un bordo lungo della passante per cintura. Piega la passante in tre strati e impuntura lungo i lati lunghi. . .

7. Piegare la cintura a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e . Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca. Girare al diritto e stirare. , piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno all'interno e impunturare nella cucitura di.

8. Sorfilare il bordo inferiore della gonna, stirare sul rovescio e cucire con punti nascosti.

9. Realizzare un'asola e cucire un bottone. Impunturare passanti a cintura.

Технический рисунок:



