

## 4923 - Sewing Pattern #4923

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers avec élasthanne.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: Marge de couture le long de l'ourlet du vêtement - 1.5 cm. Autres coutures - 1.0 cm

### Note on seam allowances:

- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

### Note on length of fabric:

Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

### Note on working with stretchy fabric:

Knitted fabric pieces are sewn together with special elastic or narrow zig-zag stitch. Seam allowance on hems can be stitched with twin needles to save stretchiness. Pieces can also be sewn together with a serger. When serging, cut seam allowances to 0.6 - 0.8 cm.

## CUTTING:

### Note on cutting:

On the pattern pieces, "beam" means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tissu principal:

1. Parementure dos - 2 pièces
2. Dos - 1 pièce au pli
3. Devant - 1 pièce



4. Parementure devant - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces
6. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure dos - 1 pièce
2. Parementure devant - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. . .
3. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. , repasser la couture à part. Épingler ensemble parementures endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, , repasser. , repassez les surplus de couture vers la parementure. et surpiquer dans la couture de la parementure extérieure.
5. Coudre les coutures des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
6. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

## **TECHNICAL DRAWING:**

