

4923 - Sewing Pattern #4923

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks - 1.5 cm.
Andere Nähte - 1.0 cm

Note on seam allowances:

- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:

Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

Note on working with stretchy fabric:

Knitted fabric pieces are sewn together with special elastic or narrow zig-zag stitch. Seam allowance on hems can be stitched with twin needles to save stretchiness. Pieces can also be sewn together with a serger. When serging, cut seam allowances to 0.6 - 0.8 cm.

CUTTING:

Note on cutting:

On the pattern pieces, "beam" means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Hauptstoff:

1. Rückenbesatz - 2 Stück
2. Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderteil - 1 Stück



4. Vorderer Besatz - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Rückenbesatz - 1 Stück
2. Vorderer Besatz - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück

INSTRUCTIONS:

1. Klebevlies auftragen.
2. л4346. л4347.
3. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. л4348, die Naht auseinander bügeln. Zusammenstecken Besätze rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, л4349, bügeln. л4350, die Nahtzugaben zum besatz hin bügeln. л4351 und in die Naht des äußeren Besatzes steppen.
5. Ärmelnähte nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
6. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

TECHNICAL DRAWING:

