

## Tunic Dress - Sewing Pattern #4926

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: il nastro elastico, la sua larghezza deve essere uguale a 1 cm.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito e per l'orlo della manica - 2.0 cm.

### Note on seam allowances:

- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

### Note on length of fabric:

*Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.*



## CUTTING:

### Note on cutting:

*On the pattern pieces, "beam" means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.*

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 1 pezzo con piega
2. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
3. Davanti superiore - 1 pezzo con piega
4. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
5. Manica superiore - 2 pezzi
6. Manica inferiore - 2 pezzi

## INSTRUCTIONS:

1. Cucire le pinces anteriori, stirare le parti interiori verso l'alto.
2. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del dietro inferiore e fare delle arricciature. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.5 cm.
3. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti inferiore e fare delle arricciature. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.5 cm.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scollo dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
6. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore della manica inferiore e fare delle arricciature. Cucire la manica superiore alla manica inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.5 cm. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatore, stirare la cucitura, sorfilare.
7. Sorfilare il bordo inferiore della manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura e impunturare, formando un tunnel. Infilare l'elastico nel tunnel e cucire le estremità insieme.
8. Margine di cucitura per l'orlo stirare sul rovescio a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.

## TECHNICAL DRAWING:

