

4929 - Sewing Pattern #4929

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera; 4 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 3.5 cm, - 3 cm; - 2 cm; - 6 cm; altre cuciture - 1 cm.

Note on seam allowances:

- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:

Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.



CUTTING:

Note on cutting:

On the pattern pieces, "beam" means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tessuto principale:

1. Carre dietro - 1 pezzo
2. Dietro - 1 pezzo con piega
3. Davanti - 1 pezzo con piega
4. Linguetta - 1 pezzo
5. Manica - 2 pezzi
6. Colletto - 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

8. Linguetta decorativa della manica - 2 pezzi
9. Tasca superiore - 2 pezzi
10. Profilo della tasca - 2 pezzi
11. Pattina - 2 pezzi
12. Coulisse - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta - 1 pezzo
2. Colletto - 1 pezzo
3. Profilo della tasca - 2 pezzi
4. Pattina - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Tessuto di fodera:

1. Grande tasca- 2 pezzi
2. Piccola tasca - 2 pezzi

INSTRUCTIONS:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il carrè al dietro, sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.
3. Marcare la posizione della tasca. Stirare il profilo della tasca a metà per il lungo con i rovesci uno contro l'altro. Impunturare la tasca piccola sul lato interno del profilo della tasca. Cucire il profilo della tasca al davanti lungo la linea marcata inferiore della tasca. Cucire il sacchetto della tasca grande al davanti lungo la linea superiore segnata della tasca. Interrompere le cuciture vicino alle linee di marcatura corte della tasca. Tagliare l'entrata della tasca. A 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. Girare il profilo e la tasca grande sul lato rovescio attraverso l'apertura risultante. Cucire doppie linee di punto indietro vicino agli angoli per fissare le estremità delle tasche. Cucire i bordi dei sacchetti delle tasche.
4. , stirare sul rovescio e impunturare. . Stirare i margini di cucitura laterali e inferiori delle tasche sul rovescio. Appuntare le tasche sui davanti secondo le marcatura e impunturare. Appuntare insieme le patte lato diritto contro lato diritto e cucire. Intagliare le curve e girare al diritto. Швы raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dal bordo. . . , piegare verso il basso e impunturare.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dal bordo.
6. . . (6 cm). . Sorfilare laterali bordi separatamente su ogni pezzo. Sorfilare i margini di cucitura della spacco. Cucire bordo laterale . Intagliare l'angolo del margine di cucitura dello spacco sul davanti. Margini Di Cucitura шва stirare aperto, stirare i margini di cucitura dell'apertura e cucirli insieme a macchina.

7. sul rovescio e impunturare. sul rovescio, e impunturare con due linee di cucitura parallele.
8. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto. Cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura. Girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dal bordo. Rivoltare il colletto finito sul dritto e stirare.
9. Cortare i margini di cucitura, . Piegare la paramontura e linguetta sul lato dritto, . . . e impunturare dal lato dritto a 0.2 cm dal bordo.
10. e cucire lungo il lato lungo e un lato corto. Cortare i margini di cucitura, girare al dritto e stirare. Fare le asole. secondo le marcatura.
11. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire la manica nello scalf, sorfilare e stirare.
12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
13. Piegare verso l'interno il margine di cucitura lungo il bordo inferiore della manica a 1 cm, poi a 2 cm e impunturare.
14. .
15. (, + 50 cm) e, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm. , lato dritto all'esterno. . a 0.1 cm dal bordo. Infilare il legaccio nel tunnel.

TECHNICAL DRAWING:

