

## 4929 - Выкройка #4929

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Reißverschluss; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 3.5 cm, л4379 – 3 cm; о2789 – 2 cm; л4380 – 6 cm; andere nähte – 1 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 1 Stück
2. Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Leiste - 1 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Kragen - 2 Stück
7. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

8. Zierlasche am Ärmel – 2 Stück
9. Obere Tasche – 2 Stück
10. Paspel – 2 Stück
11. Klappe – 2 Stück
12. Tunnel für Kordelzug – 1 Stück

Klebevlies:

1. Leiste – 1 Stück
2. Kragen – 1 Stück
3. Paspel – 2 Stück
4. Klappe – 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Futterstoff:

1. Große taschenbeutel- 2 Stück
2. Kleine taschenbeutel – 2 Stück

## Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.
2. Passe an den Rücken nähen, nähte versäubern und nach oben bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.
3. Position der Tasche markieren. Den Taschenrahmen längs halbieren, links auf links legen und bügeln. Den kleinen Taschenbeutel an der Innenseite des Rahmens absteppen. Den Taschenrahmen entlang der unteren markierten Taschenlinie an das Vorderteil nähen. Nähen Sie den großen Taschenbeutel entlang der oberen markierten Taschenlinie an das Vorderteil. Hören Sie in der Nähe der kurzen Markierungslinien der Tasche mit dem Nähen auf. Schneiden Sie die Taschenöffnung. Schneiden Sie 1-1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Drehen Sie den Taschenrahmen und den großen Taschenbeutel durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite. Nähen Sie in der Nähe der Ecken doppelte Rückstichlinien, um die Enden der Taschen zu fixieren. Die Ränder der Taschenbeutel zusammennähen.
4. o2794, auf die linke seite bügeln und absteppen. л4381. Die seitlichen und unteren Nahtzugaben der Taschen auf die linke Seite bügeln. Stecken Sie die Taschen entsprechend den Markierungen auf die Vorderteile und absteppen. Klappen zusammenstecken rechts auf rechts und nähen. In Kurven einclipsen und auf rechts wenden. Швы glätten und bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm vom Rand. o2548. л4382. p2795, nach unten falten und absteppen.
5. Schulternähte nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Zierstich nähen an 0.5 cm vom Rand.
6. л4389. л4390. л4391 (6 cm). л4392. Versäubern seitliche Kante separat auf jedem Teil. Nahtzugaben des Schlitzes versäubern. Nähen Seitenkante л4255. In die Nahtzugabe des Schlitzes in der Ecke einclipsen am Vorderteil. Nahtzugaben шва auseinander bügeln, die Nahtzugaben des Schlitzes bügeln und maschinell

zusammennähen.

7. л4400 auf die linke Seite und absteppen. л4401 auf die linke Seite, л4403 und mit zwei parallelen Stichlinien absteppen.

8. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken. Kragendenen und Kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm vom Rand. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln.

9. л4386. л4387. л4388. л4393. л4394. Nahtzugaben kürzen, л4395. Besatz falten und knopfleiste auf die rechte Seite, л4399. л4398, л4396. л4397. л4404 und absteppen von der rechten Seite an 0.2 cm vom Rand.

10. л4384 und entlang der langen und einer kurzen Seite nähen. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln. Knopflöcher machen. л4385 nach Markierungen.

11. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in das Armloch nähen, versäubern und bügeln.

12. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

13. Die Nahtzugabe entlang der unteren Ärmelkante nach innen falten an 1 cm, dann an 2 cm und absteppen.

14. л4383.

15. о2809 (о2810, о2811 + 50 cm) und, seine Breite sollte gleich sein 4 cm. о2812, rechte Seite raus. о2813. л2814 an 0.1 cm vom Rand. Das Band durch den Tunnel einfädeln.

## Технический рисунок:

