

## 4935 - Выкройка #4935

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 4 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 1.5 cm; altre cuciture - 1 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Inserto davanti - 2 pezzi
4. Carre dietro - 1 pezzo con piega
5. Linguetta - 4 pezzi
6. Manica - 2 pezzi
7. Linguetta decorativa della manica - 2 pezzi

## 8. Paramontura dello scollo - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo - 1 pezzo
2. Linguetta - 2 pezzi

## Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. , . Cucire il carrè del dietro al dietro. Stirare il margine di cucitura verso il carre e sorfilare.
3. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti e fare delle arricciature. Cucire l'inserito al davanti, stirare i margini di cucitura verso il davanti e sorfilare.
4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Appuntare insieme le linguette a due a due e cucire il bordo esterno. Girare le pezzi al diritto e stirare. Fare le asole sulla linguetta destra. . Incidere il margine di cucitura sul davanti negli angoli, fermandosi a 1 mm dalla linea di cucitura. . Sorfilare margini di cucitura.
6. Appuntare insieme le paramonture dello scollo, diritto contro diritto e cucire i bordi esterni. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata. Intagliare le curve. Girare la paramontura pronta al diritto e stirare. Cucire la paramontura superiore nello scollo, stirare i margini di cucitura verso la paramontura. Piegare verso l'interno il bordo non finito della paramontura inferiore e impunturare nella cucitura della paramontura superiore.
7. Piegare le linguette decorative a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire lungo un bordo più lungo e un bordo più corto. Girare al diritto, incidendo i margini di cucitura negli angoli, raddrizzare e stirare. Sorfilare il bordo corto non rifinito. Impunturare le linguette decorative secondo le marcature sul lato rovescio delle maniche.
8. Cucire le cuciture delle maniche, stirare verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
9. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo della manica, piegare verso l'interno e impunturare.
10. Cucire i bottoni sul davanti sinistro. Fare le asole sulle patte decorative, .

Технический рисунок:

