4936 - Выкройка #4936

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 7 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und Saum des Ärmels – 2 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Oberer Rückenteil – 2 Stück am Falz
2. Mittlerer Rückenteil – 1 Stück am Falz
3. Seitlicher Rückenteil – 2 Stück
4. Oberes Vorderteil – 4 Stück
5. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
6. Seitlicher Vorderteil – 2 Stück
7. Ärmel – 2 Stück

Инструкции:

1. л4421.

2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Oberes Rückenteil an Unterteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

3. Den äußeren Rand des Mittelvorderbesatzes versäubern. л4423 und Oberkante nähen bis zur Markierung. Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden, den mittleren vorderbesatz auf die linke seite wenden, glätten, bügeln.

4. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die nähte zur mitte hin bügeln und versäubern. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, nahtzugaben in der nähe von markierungen einclipsen, nach oben bügeln und versäubern.

5. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Schulternähte nähen, die Naht auseinander bügeln.

6. л4424, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. л4425. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden, drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen auf die linke Seite, glätten, bügeln. л4427. л4428.

7. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

8. л3672, auf die linke seite bügeln und absteppen.

9. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe am linken vorderteil annähen.

Технический рисунок:



