

4943 - Выкройка #4943

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido — 2 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior derecho - 1 pieza
4. Delantero superior izquierdo - 1 pieza
5. Delantero lateral superior - 2 piezas
6. Delantero central inferior - 1 pieza en pliegue
7. Inferior delantero lateral - 2 piezas

8. Ribete — 2 piezas
9. Vista del escote trasero — 2 piezas
10. Vista del escote delantero derecho — 1 pieza
11. Vista del escote delantero izquierdo — 1 pieza
12. Bolso de bolsillo — 4 piezas
13. Cinturón delantero - 1 pieza
14. Cinturón trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Ribete — 2 piezas
2. Vista del escote trasero — 2 piezas
3. Vista del escote delantero derecho — 1 pieza
4. Vista del escote delantero izquierdo — 1 pieza

Инструкции:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la parte superior de la espalda, planchar la parte interna hacia el centro. Coser cinturón trasero. Rematar y planchar hacia abajo. . . Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia cinturón y rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser pinzas en los frentes superiores, planchar la parte interna hacia arriba. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar.
5. . lados derechos juntos y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la vista hacia el revés, planchar.
6. . lados derechos juntos. . Rematar los márgenes de costura, girar la vista hacia el revés, planchar. Coser el cinturón delantero a la pieza superior. Rematar y planchar hacia cinturón.
7. lados derechos juntos y coser los lados cortos. Recortar las esquinas, voltear el ribete del bolsillo con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. .
8. . . .
9. . Rematar costuras y planchar hacia el centro. . . Rematar y planchar hacia cinturón.
10. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. y coser el escote exactamente hasta la línea marcada de la costura del hombro. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas..

11. Coser las costuras de los hombros, . Planchar las costuras hacia atrás, rematar. Girar las piezas al derecho, planchar.
12. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
13. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa desde el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
14. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda rematar, planchar sobre el revés y respuntar.

Технический рисунок:

