4949 - Sewing Pattern #4949



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, ,la cui larghezza deve essere pari a 0.5-0.8 cm (la lunghezza approssimativa è indicata sul cartamodello del davanti).

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo – 2 cm; altre cuciture – 1 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tessuto principale:
1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo
4. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
5. Manica A Volantino – 2 pezzi
7. Colletto – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo

INSTRUCTIONS:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire le pince sul davanti. Stirare le parti interiori verso l'alto. Cucire le pince sul dietro. Stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, sorfilare e stirare i margini di cucitura verso sinistra.

3. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

4. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare il bordo esterno.

5. Piegare il colletto a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire gli angoli. Cortare i margini di cucitura, girare al diritto e stirare. Cucire il colletto nello scollo, facendo pieghe a piacere.

6. . Cortare i margini di cucitura, intagliare le curve, piegare la paramontura sul rovescio. Cucire a mano la paramontura alle cuciture delle spalle. .

7. Manica A Volantino stirare a metà nel senso della lunghezza lato diritto contro lato diritto. Cucire manica a volantino alla manica, facendo pieghe a piacere. Sorfilare i margini di cucitura.

8. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella della parte inferiore dello scalfo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

9. Margine di cucitura lungo l'orlo sorfilare, stirare sul rovescio e stirare.

TECHNICAL DRAWING:



