4951 - Sewing Pattern #4951

Stoffempfehlungen: л4576 Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.



Sie werden auch brauchen: Futterstoff; unsichtbarer Reißverschluss, 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides – 2 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Hauptstoff:
1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Rückengurtel — 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Oberes Vorderteil – 2 Stück
5. Unteres Vorderteil — 1 Stück am Falz
6. Vorderer Gürtel - 2 Stück
7. л4577 - 1 Stück

Futterstoff:
1. Oberer Rückenteil – 2 Stück
2. Oberes Vorderteil – 2 Stück

INSTRUCTIONS:

1. л4578. Den inneren Teil zur Mitte falten.

2. л4580, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin.

3. л4581. Die Naht auseinander bügeln.

4. л4582 rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. л4583. An den Rundungen in die Nahtzugabe einclipsen, futter auf die linke seite falten.

5. л4584. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des oberen Vorderteils zwischen den Markierungen nähen und Raffungen machen.

6. л4586. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.

7. л4587, versäubern und nach unten bügeln. л4588. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie. л4589. Die Nahtzugabe in der Ecke abschneiden, auf die linke seite wenden. л4591. Nach innen falten ober. Nahtzugabe Besätze nach innen und absteppen in Naht. л4592, entlang der Mittellinie zusammenheften und л4593. Versaubern.

8. л4595. Nähte versäubern und nach hinten bügeln. л4596. л4597.

9. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

10. Den unteren Rand des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

11. Nähen dekorative Knöpfe an gürtel.

TECHNICAL DRAWING:

