4952 - Выкройка #4952

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti in seta naturale/mista.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo – 1.5 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Carre dietro – 2 pezzi
2. Dietro superiore – 1 pezzo con piega
3. Dietro inferiore – 2 pezzi
4. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
5. Davanti laterale - 2 pezzi
6. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
7. Paramontura dello scollo – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura dello scollo – 1 pezzo

Инструкции:

1. Rinforzare la paramontura con fliselina adesiva горловины.

2. . , stirare aperti i margini di cucitura, stirando l'apertura contemporaneamente. Cucire una cucitura decorativa lungo l'apertura a 0.1 cm. Cucire il carrè al dietro, stirare i margini di cucitura verso il carré, sorfilare.

3. , stirare sul rovescio e impunturare a 0.1 cm dal bordo. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.

4. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare.

5. . e stirare. . . Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.

6. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

7. . Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Tagliare in due parti e aggiustare la lunghezza degli passanti.

8. . . Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare la paramontura al diritto, stirare. , stirare i margini di cucitura verso la paramontura. e impunturare nella cucitura.

9. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

10. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

11. .

Технический рисунок:



