

4956 - Sewing Pattern #4956

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia stabile naturale/mista, elasticità media e peso maggiore.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: 3 bottoni; a maglia interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura lungo l'orlo del capo e l'orlo della manica - 2 cm, altre cuciture 1 cm.

Note on seam allowances:

- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:

Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.



CUTTING:

Note on cutting:

On the pattern pieces, "beam" means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tessuto principale:

1. Davanti - 1 pezzo
2. Dietro - 1 pezzo con piega
3. Colletto - 4 pezzi
4. Manica - 2 pezzi
5. Profilo della tasca e

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 2 pezzi
2. Profilo della tasca

INSTRUCTIONS:

1. Marcare la posizione della tasca. Stirare il profilo della tasca a metà per il lungo con i rovesci uno contro l'altro. Impunturare la tasca piccola sul lato interno del profilo della tasca. Cucire il profilo della tasca al davanti lungo la linea marcata inferiore della tasca. Cucire il sacchetto della tasca grande al davanti lungo la linea superiore segnata della tasca. Interrompere le cuciture vicino alle linee di marcatura corte della tasca. Tagliare l'entrata della tasca. A 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. Girare il profilo e la tasca grande sul lato rovescio attraverso l'apertura risultante. Cucire doppie linee di punto indietro vicino agli angoli per fissare le estremità delle tasche. Cucire i bordi dei sacchetti delle tasche.
2. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 13 cm per asole a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Tagliare in tre parti. Aggiustare la lunghezza del passante.
3. Applicare l'intreccio termoadesivo ai colli. , stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare insieme colletto lato diritto contro lato diritto e cucire lungo il bordo esterno del collo, secondo le marcatura. Girare il colletto al diritto, stirare. e imbastire insieme lungo il bordo inferiore.
4. e fare delle arricciature. Cucire il colletto al davanti, sorfilare e stirare.
5. Cucire le cuciture delle spalle, sorfilare e stirare.
6. Cucire il colletto nello scollo del dietro, incidendo negli angoli, sorfilare e stirare.
7. Cucire le maniche negli scalfi aperti, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare. Cucire le cuciture delle maniche e continuare a cucire le cuciture laterali, sorfilare e stirare.
8. Sorfilare il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica, piegare sul rovescio, stirare e impunturare.
9. Cucire i bottoni secondo le marcatura. .

TECHNICAL DRAWING:

