Giacca Con Chiusura Obliqua - Выкройка #4960

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti in colori simili o contrastanti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: tessuto di fodera; interfodere termoadesivo; 2 cerniere; 1 cerniera separabile.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica – 3.5 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro centrale – 2 pezzi
2. Davanti centrale – 2 pezzi
3. Manica superiore – 2 pezzi
4. Manica inferiore – 2 pezzi

Tessuto principale 1:
1. Dietro laterale – 2 pezzi

2. Davanti laterale – 2 pezzi
3. Carré del davanti – 2 pezzi
4. Collo alto – 2 pezzi
5. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Davanti centrale – 2 pezzi
2. Collo alto – 1 pezzo
3. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo

Tessuto di fodera:
1. Dietro centrale – 2 pezzi
2. Dietro laterale – 2 pezzi
3. Fodera del davanti – 2 pezzi
4. Manica superiore – 2 pezzi
5. Manica inferiore – 2 pezzi

ATTENZIONE: La fodera del dietro viene tagliata utilizzando le pezzi del cartamodello per il tessuto principale, tranne la larghezza della paramontura dello scalfo del dietro.

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire spalle le pinze, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire i dietri laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura.

3. Cucire il carrè al davanti, stirare i margini di cucitura verso il carré. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro.

4. Marcare la posizione delle tasche con linee parallele. Tagliare l'entrata. Praticare tagli diagonali a 1-1,5 cm dalla fine della fente marcata. Girare i margini di cucitura verso il lato rovescio attraverso l'apertura risultante, raddrizzare i bordi. Appuntare la cerniera sotto l'apertura in modo che si vedano i denti e cucire.

5. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare aperti i margini di cucitura.

6. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire le estremità e il bordo esterno. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli. Girare il collo alto al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire il collo alto nello scollo.

7. Cucire le cuciture laterali delle paramonture centrali del davanti e delle paramonture dello scollo del dietro,

stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare la parte sinistra della cerniera sul davanti sinistro secondo le segnature e impunturare.

8. Cucire il lato destro della cerniera al bordo del davanti destro, i denti sono diretti lontano dal bordo. Appuntare le paramonture davanti centrali alla parte principale, dritto contro dritto, e cucire il bordo davanti centrale, lo scollo (il colletto montante è posto tra la paramontura e il pezzo principale) e l'angolo inferiore del davanti. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare le pezzi al diritto. Cucire una cucitura decorativa lungo il risvolto e il bordo del davanti centrale a 0.5 – 0.7 cm.

9. Cucire la cucitura del gomito sulla manica, stirare aperti i margini di cucitura. Stirare l'orlo della manica. Cucire la cucitura anteriore sulla manica, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura.

10. Cucire le cuciture sulla fodera e cucire le maniche, lasciando un'apertura tecnica nella cucitura anteriore della manica destra. Stirare margini di cucitura della fodera.

11. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura, stirare la cucitura. Rivoltare il capo sul diritto, raddrizzare le cuciture.

12. Marcare l'orlo, piegare all'interno e stirare. Cucire la fodera all'orlo della manica e all'orlo della gonna. Girare la giacca al diritto attraverso l'apertura tecnica nella manica. Cucire chiusa l'apertura nella manica.

Технический рисунок:

