# 4961 - Выкройка #4961

Recomendaciones sobre la tela: .

Usted también necesitará: forro; entretela adhesiva; cremallera de separación; cordón decorativo; 2 topes del cable, 2 .



Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga – 3 cm.

**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Tela principal:
1. Espalda inferior — 1 pieza en pliegue
2. Delantero inferior – 2 piezas
3. Vista del escote trasero – 1 pieza
4. Vista frontal central – 2 piezas
5. Túnel – 1 pieza

Tela principal 1:
1. Canesú trasero – 1 pieza en pliegue
2. Canesú delantero – 2 piezas

Tela principal 2:
1. Inserción frontal – 2 piezas
2. Cuello – 1 pieza

Tela de forro:
1. Forro de la espalda – 2 piezas
2. Forro delantero – 2 piezas

La entretela adhesiva:
1. Vista frontal central – 2 piezas
2. Vista del escote trasero – 1 pieza
3. Cuello - 1 pieza

## Инструкции:

1. Aplicar entretela adhesiva.

2. Coser el canesú trasero a la espalda. Planchar hacia arriba.

3. . Planchar la costura abierta. Coser el delantero superior al delantero inferior. Márgenes De Costura planchar sobre canesú.

4. Coser costuras de los hombros. Planchar la costura abierta. Coser las mangas. Planchar hacia canesús. Coser las costuras laterales y las costuras de las mangas. Planchar las costuras hacia atrás.

5. Instalar ojales en el delantero. Sujeta con alfileres el túnel en el delantero y en la espalda por el lado revés y cose a lo largo de las líneas marcadas.

6. Coser el cuello exterior en el escote. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y planchar la costura abierta.

7. Coser las costuras de los hombros de las vistas delanteras centrales y vistas. Planchar la costura abierta. Coser el cuello alto interior en el escote. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y planchar la costura abierta.

8. Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos y coser a lo largo del borde delantero central, inserte la cremallera, cosiendo el cuello al mismo tiempo.

9. Coser las costuras en el forro, dejando una abertura en la costura del lado izquierdo.

10. . Coser el forro a las vistas delanteros centrales y a la vista. Coser el borde inferior del forro al dobladillo de la prenda. Coser el forro al dobladillo de la manga. Girar a la derecha a través de la apertura. Coser la abertura para cerrarla. Hilo en el cordón, y . .

## Технический рисунок:

