Giacca Con Cappuccio - Выкройка #4966

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a impermeabili.



AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: tessuto di fodera; interfodere termoadesivo; cerniera separabile; il cordoncino decorativo; 2 occhielli; 2 tappi terminali per cordone; 4 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per il bordo superiore della tasca – 3 cm

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro – 1 pezzo con piega
2. Davanti – 2 pezzi
3. Manica – 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
5. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
6. Linguetta – 2 pezzi

7. Cappuccio – 2 pezzi
8. Cappuccio centrale – 1 pezzo
9. Paramontura del cappuccio – 2 pezzi
10. Tasca – 2 pezzi
11. Pattina – 4 pezzi
12. Polsino – 2 pezzi
13. La Patta Decorativa – 2 pezzi
14. Coulisse – 1 pezzo con piega

Interfodera termoadesiva:
1. Linguetta – 2 pezzi
2. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
4. Pattina – 2 pezzi
5. Paramontura del cappuccio – 1 pezzo
6. Polsino – 2 pezzi

Tessuto di fodera:
1. Dietro – 2 pezzi
2. Davanti – 2 pezzi
3. Manica – 2 pezzi
4. Cappuccio – 2 pezzi
5. Cappuccio centrale – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Fare e imbastire una piega portafoglio sulla tasca. Piegare verso l'interno il margine di cucitura superiore della tasca a 1 cm, poi a 2 cm e impunturare. Piegare verso il lato rovescio i bordi laterali e inferiore della tasca e stirare. Appuntare le tasche sui davanti secondo le marcatura e impunturare. Appuntare insieme le patte lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi esterni. Intagliare le curve, girare le patte al diritto, raddrizzare, stirare. Fare una cucitura decorativa sulla patta a 0.5 cm dal bordo. Sorfilare il bordo superiore. Cucire le patte ai davanti (l'angolo è diretto verso lo scollo), piegare verso il basso e impunturare.

3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare aperti i margini di cucitura.

4. Cucire le maniche al capo, stirare i margini di cucitura verso la manica. Cucire le cuciture laterali, cucendo contemporaneamente i bordi delle maniche, stirare le cuciture verso il dietro.

5. Installare occhielli sul davanti secondo le marcatura. Piegare verso il lato rovescio e stirare tutti i margini di cucitura del tunnel. Appuntare il tunnel al capo, rovescio contro rovescio e impunturare.

6. Cucire i cappucci laterali al cappuccio centrale, stirare i margini di cucitura verso la parte centrale. Cucire la paramontura alla cappuccio, stirare i margini di cucitura verso la paramontura.

7. Cucire il cappuccio nello scollo, stirare aperti i margini di cucitura.

8. Piegare la linguetta sinistra a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi più corti. Girare al diritto, raddrizzare, stirare. Appuntare la parte sinistra della cerniera al bordo del davanti centrale e al bordo della cappuccio (i denti sono rivolti lontano dal bordo), appuntare la linguetta sinistra sopra, e cucire. Appuntare la parte destra della cerniera al bordo davanti centrale e al bordo della cappuccio (i denti sono rivolti lontano dal bordo), e cucire.

9. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le parti del cappuccio dalla fodera alla parte centrale, stirare le cuciture sulla parte centrale. Cucire la paramontura alla fodera del cappuccio, stirare i margini di cucitura verso la paramontura. Cucire il cappuccio nello scollo delle paramonture centrali del davanti, stirare aperti i margini di cucitura.

10. Appuntare le paramonture davanti centrali e la cappuccio al pezzo principale lato diritto contro lato diritto e cucire intorno al bordo esterno dei paramontura del davanti centrale e del cappuccio. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli. Girare le paramonture dei davanti centrali sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Imbastire insieme i margini di cucitura della cucitura del cappuccio.

11. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo e stirare lato diritto all'esterno. Cucire il polsino al bordo inferiore della manica.

12. Piegare la linguetta decorativa a metà, diritto contro diritto, e cucire il bordo lungo e l'angolo. Cortare i margini di cucitura, girare la linguetta decorativa al diritto, stirare e fare una cucitura decorativa a 0.1 cm dal bordo. Cucire la linguetta decorativa al paramontura interno secondo le marcatura.

13. Cucire le parti della fodera, lasciando un'apertura nella cucitura laterale sinistra. Cucire la fodera alla paramontura, alle paramonture centrali del davanti, al bordo inferiore della giacca. Girare il capo al diritto attraverso l'apertura tecnica. Cucire la fodera al bordo inferiore della manica attraverso l'apertura, stirare la cucitura. Cucire chiusa l'apertura. Fare una cucitura decorativa-di fissaggio lungo l'orlo della giacca a 2 cm dal bordo.

14. Piegare la linguetta destra del davanti a metà per lungo, diritto contro diritto, e cucire gli angoli. Girare al diritto e stirare. Fare delle cuciture decorative lungo la piega esterna, lungo il bordo superiore e inferiore. Sorfilare il bordo interno. Appuntare la linguetta sul davanti (il bordo della linguetta è rivolto lontano dal bordo davanti centrale) e impunturare lungo la linea marcata. Piegare la linguetta, coprendo la chiusura e impunturare lungo la cucitura.

15. Fare le asole sulla linguetta destra e sulle linguette decorative. Cucire i bottoni di conseguenza. Infilare il cordoncino nel tunnel, fissare le cappette per cordino.

Технический рисунок:

