Dress With Pleated Skirt - Sewing Pattern #4985

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.



You will also need: dress zipper; fusible interfacing; 4 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance along lower edge of garment and lower edge of sleeve – 2 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Hauptstoff:
1. Zentrale oberer rückenteil – 2 Stück
2. Seitliche oberer rückenteil – 2 Stück
3. Seitliche oberes vorderteil – 2 Stück
4. Zentrale oberes vorderteil – 1 Stück am Falz
5. Unterer Rückenteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
7. Ärmel – 2 Stück

8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
9. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
10. Halbgürtel – 4 Stück

Klebevlies:
1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Halbgürtel – 4 Stück

INSTRUCTIONS:

1. Klebevlies auftragen.

2. Die seitlichen oberen Rückenteile an die mittleren oberen Rückenteile nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. л5054, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern.

3. л5055. л4087, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

4. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

5. л5056. Ecken wegschneiden, drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen halbgürtel auf die rechte Seite, glätten, bügeln. Knopflöcher machen.

6. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Seitennähte nähen, л5053, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

7. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. Den Besatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln. Den Besatz von Hand entlang der Schulternähte und der hinteren Mittelnaht an das Kleidungsstück nähen.

8. Ärmelnaht nähen, л5053, versäubern und bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.

9. Unterkante des Kleides und Unterkante der Ärmel versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

10. Knöpfe entsprechend den Knopflöchern annähen.

TECHNICAL DRAWING:

