

4986 - Sewing Pattern #4986

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia naturale/mista, elasticità bassa in colori simili o contrastanti.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo - 2.0 cm. Altre cuciture - 0.7 cm.

Note on seam allowances:

- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:

Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.



CUTTING:

Note on cutting:

On the pattern pieces, "beam" means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tessuto principale 1:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi

Tessuto principale 2:

1. Dietro laterale - 2 pezzi
2. Davanti laterale - 2 pezzi

3. Paramontura — 2 pezzi
4. Polsino - 2 pezzi

INSTRUCTIONS:

1. Cucire i dietro laterali al dietro centrale. Cucire i davanti laterali al davanti centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare.
3. Cucire la manica al dietro, stirare i margini di cucitura verso la manica e sorfilare. Cucire manica a davanti, stirare i margini di cucitura verso la manica e sorfilare.
4. Cucire la cucitura laterale e la cucitura della manica contemporaneamente, sorfilare e stirare.
5. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. , sorfilare.
6. , stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare insieme le paramonture, dritto contro dritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, rivoltare il pezzo sul dritto, raddrizzare, stirare. , sorfilare e stirare.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

TECHNICAL DRAWING:

